



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. luglio 2017/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

POTTSCORER 465E

Caratteristiche	Valori	Unità di misura	Norma
Densità	35 – 47	Kg/m ³	ISO 845
Colore	Bianco Rosso 1013 Blu 5037		
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	5.0 – 7.5	kPa	ISO 3386-1
Diametro Cellulare	450 – 650	µm	RECTICEL/T.013.4
Ultimate elongation/ Allungamento massimo	450	%	ISO 1798
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	325	kPa	ISO 1798
Tear resistance/ Resistenza allo strappo	10	N/cm	ASTM D3574/F
Capacità di mantenimento della struttura originale dopo il taglio	1	Classi	RECTICEL/T.012.0

DESCRIZIONE:

- **POTTSCORER 465E** è un un poliuretano flessibile di tipo poliesteri con un eccellente forza meccanica e una buona struttura cellulare.
- **POTTSCORER 465E** viene utilizzato nelle tipiche applicazioni di consumo come sui cuscinetti per la lucidatura di scarpe e auto e nei rulli per vernice...
- È disponibile in blocchi e prodotti finiti i quali possono essere tagliati con una lama o con il taglio ad acqua

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.