



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.  
Sede Amministrativa e Stabilimento:  
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:  
Via Salvo D'Acquisto, 2  
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
Meccanografico Commercio Estero M9721844  
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
www.arefoam.it

REV. dicembre 2015/RE



## POTTSCORER 580

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	36 - 41	
Colore			arancio	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	7 - 11	
Diametro Cellulare	SS/T.013.4	micron	480 - 660	
Ultimate elongation/ Allungamento massimo	ISO 1798	%	>=200	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	>=200	
Tear resistance/ Resistenza allo strappo	ASTM D 3574/F	N/cm	>=6	
Capacità di mantenimento della struttura originale dopo il taglio	T.012.0	Class	1	

Schiuma di poliuretano flessibile ad elevata forza meccanica e una struttura cellulare fine. Presenta un'ottima resistenza allo strappo, durezza alla compressione e resistenza all'abrasione. Proprio per le sue caratteristiche il Pottscorer a seconda della tipologia, può essere utilizzato per le spugne abrasive, da massaggio, rulli per pittura, dischi lucidanti, dosatori per lucida scarpe.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.