



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.

C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286

Meccanografico Commercio Estero M9721844

Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it

www.arefoam.it

Rev. Giugno 2013/RE



SWEEPEX S 33 X EC/R

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	28 - 32	
Colore			Giallo / tabacco	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	2 - 3	
Cell structure sponge/ Struttura cellulare	T.013.2		Cella aperta molto grossa Extra coarse	
Ultimate elongation / Allungamento massimo	ISO 1798	%	>250	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	>50	
Tear resistance/ Resistenza alla lacerazione	ASTM D 3574 F	N/cm	7,0	

Schiuma di poliuretano a base poliestere reticolata, utilizzata soprattutto nella produzione di spugne. Mostra eccellenti proprietà di durata e resistenza meccanica, con un migliore effetto assorbente; una volta asciutta resta comunque flessibile.

Può essere utilizzata come spugna cosmetica o per la casa, trova applicazione anche nella pulitura industriale.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.