



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

Rev. 0/NM

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

TONDO PE

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	Interno	Kg/m ³	25	+/- 5%
Colore			Grigio	
Produzione			Senza CFC e HCFC (ODP=0)	
Assorbimento dell'acqua	DIN 53495	Vol. %	< 0,5	
Resistenza alla temperatura			da -40 °C a + 100 °C	
Resistenza al calore	DIN 4102		B2	



Polietilene espanso estruso a celle chiuse, creato per essere usato nell'edilizia come supporto di riempimenti statici e giunzioni dinamiche con diversi gradi di espansione.

Serve a regolare la quantità di sigillante applicato e agisce da unione nelle giunzioni.

E' usato nelle seguenti applicazioni: espansione delle giunzioni nelle pareti, montaggio dei vetri, pareti a pannelli, selciati e pavimenti, pareti divisorie, pareti prefabbricate, giunzioni dei marciapiedi.

CODICE DOGANALE : 39269097

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.